

TECHNICKÝ LIST

ANTICOfol® PR

Antikorozní obalová fólie

Antikorozní fólie ANTICOfol®PR je jednostranně účinný obalový materiál s modrým zabarvením vyráběný z modifikovaných polymerů ethylenů. Slouží k balení a zároveň ochraně kovových výrobků bez nutnosti jejich před-chozí konzervace nebo pasivace. Fólie ANTICOfol®PR obsahuje inhibitory koroze VCI (*Volatile Corrosion Inhibitors – těkavé látky zamezující vzniku koroze*).

Technické parametry

Účinnost antikorozní ochrany	jednostranná (do 98 %rH baleného prostředí)
Barva	modrá, nebo dle zadání, potisk možný
Hustota fólie	0,92–0,98 g/m ³
Teplota použití	-10–55 °C, krátkodobě 73 °C
Pevnost v tahu	MD 400N/50mm (EN 12311-1)
	CD 400N/50mm (EN 12311-1)
Doba ochrany	18 měsíců

Určení

- › Antikorozní ochrana železných kovů (železo, ocel, litina a jejich slitiny).
- › Antikorozní ochrana barevných kovů (měď, mosaz, bronz, hořčík, hliník, nikl, cín, chróm).

Hlavní výhody a vlastnosti

- antikorozní ochrana (zabraňuje korozi)
- vysoká mechanická odolnost - obtížně protrhnutelné
- nepropustný a nenasákový materiál
- měkký - dobrá manipulace při balení
- recyklovatelný

Možnosti dodání

- › role nebo formáty
- › role v šíř: 1000,1200,1300,1600,1800,2000,2200mm
- › jiné šíř e na dotaz

Skladování a likvidace odpadu

Skladovat v dobře větraných prostorách při teplotě 5–30 °C, v uzavřených obalech a bez přímého slunečního záření nebo působení jiného tepelného zdroje.

V originálním obalu lze fólii ANTICOfol® skladovat až po dobu 5 let, bez snížení funkčnosti antikorozní ochrany.

Likvidace antikorozní folie ANTICOfol® se provádí recyklací.

ANTICOfol® není určena k balení potravin.

