



TECHNICKÝ LIST

PE proklad

Ochranná polyethylenová síťovina (plotovina)

PE proklady poskytují vysoký stupeň ochrany s minimálními nároky na prostor. Díky tvaru otvorů dochází k minimálnímu kontaktu s povrchem chráněného produktu a proklad zároveň ponechává dostatek prostoru. Ochranné proklady spolehlivě ochrání i těžké produkty před oděrem a poškrábáním. Jednoduchost a efektivnost PE prokladu jej předurčují k širokým možnostem použití.

Vlastnosti a výhody

- vyrobeno z polyethylenu (PE-LD)
- spolehlivá ochrana proti oděru
- umožňuje dobrou cirkulaci vzduchu mezi proklady a produkty
- nereaguje s olejem a mazadly, tepelná odolnost do 100 °C
- omyvatelný a recyklovatelný materiál
- opakovaně použitelný
- jednoduše skladovatelné, šetří skladovací prostory dodáváno na roli, na přání lze i formátovat
- délky k odběr 10 – 50 m

Technické parametry

Typ	Tloušťka prokladu (mm)	Šíře(cm)	Vel. oka (mm)	Návin (m)
PE 281/1 R	3,5	78	10	50
PE 281/1	3,5	78	10	50
PE 283/1	1,6	78	3	50
PE 283/2	1,6	78	4	50
PE 290	3,5	78	6	50

